

Rockfon Krios®



Rockfon Krios®






- Doté d'une finition blanche et lisse / adapté à de nombreuses applications.
- Absorption acoustique élevée / Classe A.
- Large gamme de formats pour ossatures apparentes et semi-apparentes.
- Entretien facile à l'aide d'un aspirateur.

Description du Produit

- Panneau en laine de roche
- Face visible: voile peint en blanc (finition lisse)
- Face arrière: contre-voile

Applications




- Bureau
- Éducation
- Loisirs
- Commerce

Bords	Dimensions modulaires (mm)	Env. poids (kg/m²)	Système d'installation recommandé	Contenu recyclé	 Full Scope - V 4.0	A1-A3 Impact de la phase de production (kg CO ₂ eq/m²)*	A1-C4 Impact du cycle de vie complet (kg CO ₂ eq/m²)*
	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A	56%	Silver	2.36	2.85
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T15 A				
	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System Maxispan T24 A, E	56%	Silver	2.36	2.85
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System XL T24 A				
			Rockfon® System T24 A				
			Rockfon® System T24 A				
	600 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E				
		Rockfon® System T24 A					
		Rockfon® System Maxispan T24 A, E					
		Rockfon® System T24 A					
		Rockfon® System Maxispan T24 A, E					
		Rockfon® System T24 A					
		Rockfon® System Maxispan T24 A, E					
		Rockfon® System T24 A					
1200 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E					
1500 x 600 x 25		Rockfon® System T24 A					
1800 x 600 x 25		Rockfon® System XL T24 A					
Rockfon® System T24 A							
2100 x 600 x 25	Rockfon® System Maxispan T24 A, E						
Rockfon® System T24 A							
Rockfon® System Maxispan T24 A, E							
Rockfon® System T24 A							
2400 x 600 x 25	Rockfon® System Maxispan T24 A, E						
Rockfon® System T24 A							
1200 x 1200 x 25	Rockfon® System T24 A						
	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D	55%	Silver	2.37	3.42
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System XL T24 D				
	1800 x 600 x 20		Rockfon® System XL T24 D				
	900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System XL T24 D			2.62	3.91
	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX	55%	Silver	2.37	3.42
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX				
	1500 x 300 x 20		Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX				
	1500 x 600 x 20		Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX				
	1800 x 300 x 20		Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX				
	1800 x 600 x 20		Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX				
	2100 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX			2.62	3.91
	2100 x 600 x 25	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX					
	2400 x 300 x 25	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX					
	2400 x 600 x 25	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX					

Autres dimensions sur demande. En profil spécialement conçue doit être insérée dans les dalles avec un bord X de 900 x 900 mm. Elle garantira un résultat durable et esthétique. Pour davantage d'informations, veuillez contacter Rockfon.

*Pour accéder à l'ensemble des données de l'impact du cycle de vie, merci de consulter nos EPD disponibles sur notre site internet rockfon.link/be-fr-epd. En raison des différences dans les méthodes de calcul et les hypothèses des scénarios, les valeurs d'impact environnemental ne sont généralement pas directement comparables entre les fabricants.



Bords	Dimensions modulaires (mm)	Env. poids (kg/m ²)	Système d'installation recommandé	Contenu recyclé	 Full Scope - V 4.0	A1-A3 Impact de la phase de production (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Impact du cycle de vie complet (kg CO ₂ eq/m ²)*
 Dznl/A24	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dznl/AEX	55%	Silver	2.37	3.42
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T24 Dznl/AEX				
	1500 x 300 x 20		Rockfon® System T24 Dznl/AEX				
	1500 x 600 x 20		Rockfon® System T24 Dznl/AEX				
	1800 x 300 x 20		Rockfon® System T24 Dznl/AEX				
	1800 x 600 x 20		Rockfon® System T24 Dznl/AEX				
	2100 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dznl/AEX				
	2100 x 600 x 25		Rockfon® System T24 Dznl/AEX				
	2400 x 300 x 25		Rockfon® System T24 Dznl/AEX				
	2400 x 600 x 25		Rockfon® System T24 Dznl/AEX				
 E15	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E	52%	Silver	2.95	3.65
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System Ultraline E				
			Rockfon® System Ultraline E				
			Rockfon® System T15 E				
 E24	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System Maxispan T24 A, E	52%	Silver	2.95	3.65
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System XL T24 E				
			Rockfon® System T24 E				
			Rockfon® System Maxispan T24 A, E				
 X	600 x 600 x 22	3,6	Rockfon® System T24 X	55%	Silver	2.41	3.55
	1200 x 600 x 22		Rockfon® System T24 X DLC				
			Rockfon® System T24 X				
			Rockfon® System T24 X DLC				
			Rockfon® System T24 X				
	1800 x 600 x 22	Rockfon® System T24 X DLC					
	900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System T24 X DLC			2.62	3.91

Autres dimensions sur demande. En profil spécialement conçue doit être insérée dans les dalles avec un bord X de 900 x 900 mm. Elle garantira un résultat durable et esthétique.

Pour davantage d'informations, veuillez contacter Rockfon.


*Pour accéder à l'ensemble des données de l'impact du cycle de vie, merci de consulter nos EPD disponibles sur notre site internet rockfon.link/be-fr-epd. En raison des différences dans les méthodes de calcul et les hypothèses des scénarios, les valeurs d'impact environnemental ne sont généralement pas directement comparables entre les fabricants.



Performances



Absorption acoustique
 α_w : jusqu'à 1,00 (Classe A)



Épaisseur (mm) /
 Hauteur suspension (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Classe d'absorption	NRC
A,E: 20-25 / 200	0,60	0,90	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	1,00
Autres bords: 20-25 / 200	0,50	0,80	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,90



Réaction au feu
 A1



Résistance au feu
 Rapports d'essai disponible sur notre site web



Réflexion à la lumière
 86%



Résistance à l'humidité et résistance à la flexion
 Jusqu'à 100 % HR.
 Aucun affaissement visible même dans des conditions d'humidité extrême.
 C/0N



Entretien
 - Aspirateur



Hygiène
 La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes



Recyclabilité
 Laine de roche entièrement recyclable



Environnement intérieur
 Les plafonds Rockfon sont classés E1 conformément à la norme EN 13964 (EN 717-1). Ils émettent de très faibles émissions de Composants Organiques Volatils (COV). Une sélection de produits Rockfon a atteint les niveaux de performance et les labels suivants en matière de qualité de l'air intérieur :



Matériaux et santé
 Tous les matériaux utilisés dans les produits Rockfon sont contrôlés en continu par rapport à la liste des substances restreintes (REACH) ou reconnues comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Les fibres de laine de roche Rockfon sont conformes à la réglementation européenne régies par la certification EUCEB.

Sounds Beautiful

